

LINHA PISO  
NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO 10kg

# PROTEC BASEFIN PREPARAÇÃO

Argamassa de camada fina para preparação,  
recuperação e alisamento de pisos



PROTECBRASIL.COM

**PROTEC**  
Soluções em Argamassas Especiais

O Protec Basefin Recuperação é uma argamassa para preenchimento e nivelamento de pisos e paredes. Com alta resistência e secagem rápida, é ideal para correção de bases com defeitos irregulares. Pronto para receber demais produtos de revestimentos como massas de alisamento, autonivelantes cerâmicas e pinturas.

- Espessura até 10mm.
- Uso interno e externo.
- Revestimentos compatíveis: Pinturas, pisos vinílicos, laminados, cerâmicas, porcelanato e pedras naturais. Ambiente Industrial, comercial e residencial.
- Bases de aplicação:
  - Contrapisos.
  - Concretos.
  - Pisos cerâmicos ou porcelanatos em áreas internas.



O Protec Rapniv é uma argamassa para preenchimento e nivelamento de pisos e paredes. Com alta resistência e secagem rápida, é ideal para correção de bases com defeitos irregulares. Pronto para receber demais produtos de revestimentos como massas de alisamento, autonivelantes cerâmicas e pinturas.

- Bases de aplicação:
  - Contra piso e concreto em áreas internas e externas.
  - Cerâmica e porcelanato em áreas internas.
  - Pisos e paredes.
  - Uso residencial e comercial.
  - Tráfego de veículos.
  - Espessura final até 20mm.
- Características
  - Fácil aplicação.
  - Alta resistência e aderência.
  - Secagem rápida.



- **INDICAÇÕES DE USO**
  - Primer complemento de produtos PROTEC.
  - Áreas internas e externas.
  - Bases de aplicação:
  - Pisos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais.
  - Contra pisos, concretos polidos.
  - Protec Primer WP.
  - Pinturas de alta resistência.
  - Gesso acartonado, placas de fibrocimento, blocos e tijolos.
- **CARACTERÍSTICAS**
  - Ideal para substratos vítreos, como cerâmicas, porcelanatos, e pedras naturais e concreto polidos.
  - Promove aderência em substratos críticos para os produtos PROTEC.
  - Pronto para uso.
  - Consumo: 0,200 a 0,500 kg/m<sup>2</sup> conforme base e ferramenta de aplicação.
  - Secagem: 30 minutos.



- **INDICAÇÕES DE USO**
  - Base com preparação cimentícias niveladas.
  - Pisos vinílicos em régua, placas e mantas.
  - Pisos e paredes.
- **CARACTERÍSTICAS**
  - Fácil aplicação.
  - Baixo teor de VOC.
  - Alta flexibilidade.
  - Fácil de aplicar.
  - Consumo:  $\pm 0,200$  a  $0,250$  kg/m<sup>2</sup>